



Glatte Decke
Kompakt-Hydraulik-Schlauch
Compact Hydraulic Hose

Smooth Cover
2 SC - EN 857
mit 2 Drahtgeflechteinlagen
2 SC - EN 857
Two layers of steel braid

| Nennweite Hose Size | | Schlauch I. D. Hose I. D. | | Schlauch A. D. Hose O. D. (MAX.) | | Betriebsdruck Working Pressure (MAX. Dyn.) | | Prüfdruck Proof Pressure (MAX. Dyn.) | | Berstdruck Burst Pressure (MIN.) | | Biegeradius Bend Radius (MIN.) | |
|------------------------|------|------------------------------|------|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--------------------------------------|--|
| DN | mm | in | mm | in | bar | psi | bar | psi | bar | psi | mm | in | |
| 06 | 6,4 | 1/4" | 13,4 | 0,53 | 400 | 5800 | 800 | 11601 | 1600 | 23202 | 75 | 3,0 | |
| 08 | 8,0 | 5/16" | 15,0 | 0,6 | 350 | 5075 | 700 | 10151 | 1400 | 20302 | 85 | 3,4 | |
| 10 | 9,5 | 3/8" | 17,1 | 0,69 | 330 | 4785 | 660 | 9571 | 1320 | 19142 | 90 | 3,5 | |
| 12 | 12,7 | 1/2" | 20,7 | 0,81 | 275 | 3988 | 550 | 7976 | 1100 | 15951 | 130 | 5,1 | |
| 16 | 16,0 | 5/8" | 23,8 | 0,94 | 250 | 3625 | 500 | 7251 | 1000 | 14501 | 170 | 6,7 | |
| 19 | 19,0 | 3/4" | 27,7 | 1,10 | 215 | 3118 | 430 | 6236 | 860 | 12471 | 200 | 7,9 | |
| 25 | 25,4 | 1" | 35,5 | 1,39 | 165 | 2393 | 330 | 4785 | 660 | 9571 | 250 | 9,8 | |

Aufbau:

Schlauchseele: synthetischer Kautschuk, ölbeständig
 Druckträger: 2 Drahtgeflechteinlagen aus vermessingtem Stahldraht
 Decke: synthetischer Kautschuk, schwarz, abrieb-, öl-, ozon- und wetterbeständig

Hose Construction:

Inner tube: Oil resistant synthetic rubber
 Reinforcement: 2 layers of high tensile brass-plated steel wire braids
 Cover: Abrasion, oil, ozone and weather resistant black synthetic rubber

Temperaturbereich:

-40 °C bis +100 °C (konstante Arbeitstemperatur)

Temperature Range:

-40 °C bis +100 °C (invariable working temperature)

Höchsttemperatur 125°C

Bei längerem Einwirken dieser Höchsttemperaturen ist mit einer Verkürzung der Lebensdauer zu rechnen

Maximum Temperature 125°C

Longtime exposure to extreme heat may have negative effect on durability



Kompakt-Hydraulik-Schlauch Compact Hydraulic Hose

Abmessungen in Anlehnung EN 857
 Übertrifft die Druckangaben EN 857
 Dimensions similar to EN 857
 Exceeds pressure specification of EN 857 Type 2SC

2 SN-K
 (2 Drahtgeflechteinlagen)
 2 SN-K
 (two layers of steel braid)

| Nennweite Hose Size | Schlauch I. D. Hose I. D. | | Schlauch A. D. Hose O. D. (MAX.) | | Betriebsdruck Working Pressure (MAX. Dyn.) | | Prüfdruck Proof Pressure (MAX. Dyn.) | | Berstdruck Burst Pressure (MIN.) | | Biegeradius Bend Radius (MIN.) | |
|------------------------|------------------------------|-------|--|------|--|------|--|-------|--|-------|--------------------------------------|------|
| | DN | mm | in | mm | in | bar | psi | bar | psi | bar | psi | mm |
| 06 | 6,4 | 1/4" | 13,1 | 0,55 | 450 | 6525 | 900 | 13050 | 1950 | 28275 | 45 | 1,77 |
| 08 | 8,0 | 5/16" | 14,7 | 0,59 | 420 | 6090 | 840 | 12180 | 1725 | 25013 | 60 | 2,36 |
| 10 | 9,5 | 3/8" | 17,1 | 0,68 | 385 | 5583 | 770 | 11166 | 1650 | 23925 | 70 | 2,76 |
| 12 | 12,7 | 1/2" | 20,3 | 0,81 | 345 | 5003 | 690 | 10006 | 1400 | 20300 | 90 | 3,54 |
| 16 | 16,0 | 5/8" | 23,5 | 0,97 | 290 | 4205 | 580 | 8410 | 1200 | 17400 | 130 | 5,12 |
| 19 | 19,0 | 3/4" | 27,4 | 1,08 | 280 | 4060 | 560 | 8120 | 1200 | 17400 | 160 | 6,30 |
| 25 | 25,4 | 1" | 35,6 | 1,39 | 200 | 2900 | 400 | 5800 | 900 | 13050 | 210 | 8,27 |

Aufbau:

Schlauchseele: Spezielles, synthetisches Gummi, beständig gegen Hydrauliköle auf Mineral- und pflanzlicher Basis

Druckträger: 2 Geflechtseinlagen aus hochzugfestem Stahldraht

Decke: Spezielles, synthetisches Gummi. öl-, abrieb-, und witterungsbeständig

Temperaturbereich:

-40 °C bis +100 °C (konstante Arbeitstemperatur)
 Max. Temperatur: +125 °C (verkürzt die Lebensdauer)

Hose Constructin:

Inner tube: Synthetic rubber, resistant to mineral- and plant based oil

Reinforcement: 2 layers of high tensile steel braid


Cover: Oil, abrasion and weather resistant sythetic rubber

Temperature Range:

-40 °C bis +100 °C (invariable working temperature)
 Max. temperature: +125 °C
 Longtime exposure to extreme heat may have negative effect on durability


Pressfassung nicht schälen / Swage Ferrule No Skive

**Oberflächenbeschichtung Chrom3 oder Zink-Nickel
 Chrome3 or Zinc-Nickel Surface Coating**



| Schlauchtyp/Hose 1SN/1SC/2SC/1SN-K/2SN-K | | | | | | |
|---|--|---|-------------|-------------|----------|----------|
| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung Identification | Inch | Size | D | L |
| 05 | 380200026 | PT 103 | 3/16" | -03 | 19 | 24 |
| 06 | 380200807 | PT 104 | 1/4" | -04 | 20 | 27 |
| 08 | 380200808 | PT 105 | 5/16" | -05 | 22 | 27,5 |
| 10 | 380200499 | PT 106 | 3/8" | -06 | 25 | 30 |
| 12 | 380200500 | PT 108 | 1/2" | -08 | 28 | 32,5 |
| 16 | 380200501 | PT 110 | 5/8" | -10 | 32 | 35 |
| 19 | 380200502 | PT 112 | 3/4" | -12 | 36 | 40 |
| 25 | 380200503 | PT 116 | 1" | -16 | 45 | 50 |
| 32 | 380200035 | PT 120 | 1 1/4" | -20 | 54 | 50 |
| 38 | 380200796 | PT 124 | 1 1/2" | -24 | 62 | 55 |
| 51 | 380200646 | PT 132 | 2" | -32 | 76 | 60 |

2 SN




| Schlauchtyp/Hose 2SN | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------|-------------|----------|----------|
| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung Identification | Inch | Size | D | L |
| 05 | 380200036 | PT 203 | 3/16" | -03 | 20 | 24 |
| 06 | 380200750 | PT 204 | 1/4" | -04 | 22 | 26 |
| 08 | 380200746 | PT 205 | 5/16" | -05 | 24 | 27,5 |
| 10 | 380200757 | PT 206 | 3/8" | -06 | 26 | 30 |
| 12 | 380200747 | PT 208 | 1/2" | -08 | 30 | 32,5 |
| 16 | 380200509 | PT 210 | 5/8" | -10 | 34 | 35 |
| 19 | 380200510 | PT 212 | 3/4" | -12 | 38 | 40 |
| 25 | 380200716 | PT 216 | 1" | -16 | 48 | 50 |
| 32 | 380200717 | PT 220 | 1 1/4" | -20 | 60 | 57 |
| 38 | 380200806 | PT 224 | 1 1/2" | -24 | 67 | 62 |
| 51 | 380200749 | PT 232 | 2" | -32 | 80 | 66 |

Pressfassung schälen / Swage Ferrule, Skive

Oberflächenbeschichtung Chrom3

Surface Coating Chrome3




| Schlauchtyp / Hose 1SN/2SN/1ST/2ST/2SC/2SN-K | | | | | | |
|---|--|---|-------------|-------------|----------|----------|
| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung Identification | Inch | Size | D | L |
| 05 | 380200666 | P1-2003 | 3/16" | -03 | 17 | 26 |
| 06 | 380200497 | P1-2004 | 1/4" | -04 | 19 | 29 |
| 08 | 380200498 | P1-2005 | 5/16" | -05 | 21 | 29 |
| 10 | 380200499 | P1-2006 | 3/8" | -06 | 23 | 31,5 |
| 12 | 380200500 | P1-2008 | 1/2" | -08 | 27 | 34 |
| 16 | 380200501 | P1-2010 | 5/8" | -10 | 32 | 37 |
| 19 | 380200502 | P1-2012 | 3/4" | -12 | 36 | 43 |
| 25 | 380200503 | P1-2016 | 1" | -16 | 44 | 46,0 |
| Schlauchtyp / Hose 1SN/1ST/ ab/ex NW32 | | | | | | |
| 31 | 380200558 | P1020 | 1 1/4" | -20 | 50 | 55 |
| 38 | 380200559 | P1024 | 1 1/2" | -24 | 57 | 60 |
| 51 | 380200566 | P1032 | 2" | -32 | 70 | 75 |
| Schlauchtyp / Hose 2SN/2ST/ ab/ex NW32 | | | | | | |
| 31 | 380200560 | P2020 | 1 1/4" | -20 | 54 | 55 |
| 38 | 380200529 | P2024 | 1 1/2" | -24 | 62 | 60 |
| 51 | 380200576 | P2032 | 2" | -32 | 75 | 75 |

Pressfassung nicht schälen /Swage Ferrule, No Skive

Oberflächenbeschichtung Chrom3 /Surface Coating Chrome 3


Schlauchtyp /Hose R6/R7/R8/1TE/2TE/3TE

| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung Identification | Inch | Size | D | L |
|----|---|--|-------|------|------|------|
| 05 | 380200827 | PT 703 | 3/16" | -03 | 15 | 26 |
| 06 | 380200962 | PT 704 | 1/4" | -04 | 17 | 29 |
| 08 | 380200793 | PT 705 | 5/16" | -05 | 20 | 30,5 |
| 10 | 380200637 | PT 706 | 3/8" | -06 | 22 | 32 |
| 12 | 380200638 | PT 708 | 1/2" | -08 | 27 | 32,5 |
| 16 | 380200916 | PT 710 | 5/8" | -10 | 31 | 37 |
| 19 | 380200963 | PT 712 | 3/4" | -12 | 34,5 | 41 |
| 25 | 380200964 | PT 716 | 1" | -16 | 40 | 50 |



Pressfassung/Crimp Fitting für/suitable for R4 SAE100

Oberflächenbeschichtung Chrom3 oder Zink-Nickel
Chrome 3 or Zinc-Nickel Surface Coating



| Schlauchtyp/Hose R4SAE100 und /and R4SAE100-HF | | | | | | |
|---|--|---|-------------|-------------|----------|----------|
| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung Identification | Inch | Size | D | L |
| 19 | 380200132 | R4 DN19 | 3/4" | -12 | 38 | 42 |
| 25 | 380200716 | R4 DN25 | 1" | -16 | 48 | 50 |
| 31 | 380200560 | R4 DN31 | 1 1/4" | -20 | 54 | 55 |
| 38 | 380200529 | R4 DN38 | 1 1/2" | -24 | 62 | 60 |
| 51 | 380200749 | R4 DN51 | 2" | -32 | 80 | 66 |


Pressfassung schälen / Swage Ferrule, Skive

Oberflächenbeschichtung Chrom3

Surface Coating Chrome3

Schlauchtyp / Hose 4 SP

| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung Identification | Inch | Size | D | L |
|----|---|--|--------|------|----|------|
| 06 | 380200697 | X 9004 | 1/4" | -04 | 22 | 30 |
| 10 | 380200686 | X 9006 | 3/8" | -06 | 26 | 32,5 |
| 12 | 380200656 | X 9008 | 1/2" | -08 | 30 | 35 |
| 16 | 380200406 | X 9010 | 5/8" | -10 | 34 | 38,5 |
| 19 | 380200736 | X 9012 | 3/4" | -12 | 38 | 43,5 |
| 25 | 380200696 | X 9016 | 1" | -16 | 46 | 54 |
| 32 | 380200064 | X 9020 | 1 1/4" | -20 | 56 | 61 |
| 38 | 380200650 | X 9024 | 1 1/2" | -24 | 65 | 68 |
| 51 | 380200025 | X 9032 | 2" | -32 | 78 | 74 |




Schlauchtyp 4 SH mit Ausreißsicherung

Hose 4 SH Tear-Off Protection

4 SH

| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung Identification | Inch | Size | D | L |
|----|---|--|--------|------|------|------|
| 19 | 380200561 | H 10012 | 3/4" | -12 | 38 | 60 |
| 25 | 380200597 | H 10016 | 1" | -16 | 46 | 74,5 |
| 32 | 380200678 | H 10020 | 1 1/4" | -20 | 55 | 88 |
| 38 | 380200958 | H 10024 | 1 1/2" | -24 | 62 | 94 |
| 51 | 380200318 | H 10032 | 2" | -32 | 78,5 | 99 |




Schlauchtyp R15 mit Ausreißsicherung

Hose R15, Tear-Off Protection

R 15

| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung Identification | Inch | Size | D | L |
|----|---|--|--------|------|------|------|
| 19 | 380200596 | R15 DN19 | 3/4" | -12 | 38 | 60 |
| 25 | 380200959 | R15 DN25 | 1" | -16 | 46 | 74,5 |
| 32 | 380200636 | R15 DN32 | 1 1/4" | -20 | 59,8 | 88 |
| 38 | 380200960 | R15 DN38 | 1 1/2" | -24 | 67 | 94 |
| 51 | 380200961 | R15 DN51 | 2" | -32 | 84,5 | 99 |




Pressarmatur DKOL / DKOS - Konus 24° mit O-Ring
Crimp Fitting DKOL/DKOS, with O-Ring, 24° Cone

Oberflächenbeschichtung Chrom3
Surface Coating Chrome3


DKOL gerade für Standard u. 4 SP
DKOL Male Thread for Standard and 4 SP Use

| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung (F) Identification | Rohr Tube | H | L | S |
|----|---|--|--------------|----|-----|-------|
| 4 | 390300189 | DKOL M 12x1,5 | 6 L | 20 | 40 | 14 |
| 5 | 380303928 | DKOL M 12x1,5 | 6 L | 21 | 46 | 14 |
| 6 | 380302806 | DKOL M 12x1,5 | 6 L | 23 | 51 | 14/17 |
| 6 | 380302807 | DKOL M 14x1,5 | 8 L | 22 | 50 | 17 |
| 6 | 380302882 | DKOL M 16x1,5 | 10 L | 24 | 52 | 19 |
| 6 | 380303185 | DKOL M 18x1,5 | 12 L | 24 | 52 | 22 |
| 8 | 380302808 | DKOL M 16x1,5 | 10 L | 24 | 52 | 19 |
| 8 | 380303387 | DKOL M 18x1,5 | 12 L | 24 | 52 | 22 |
| 10 | 380302809 | DKOL M 16x1,5 | 10 L | 23 | 54 | 19 |
| 10 | 380302810 | DKOL M 18x1,5 | 12 L | 24 | 54 | 22 |
| 10 | 380303273 | DKOL M 22x1,5 | 15 L | 24 | 54 | 27,0 |
| 12 | 380302811 | DKOL M 22x1,5 | 15 L | 24 | 57 | 27 |
| 12 | 380301250 | DKOL M 26x1,5 | 18 L | 26 | 59 | 32 |
| 16 | 380302812 | DKOL M 26x1,5 | 18 L | 27 | 62 | 32 |
| 16 | 380302599 | DKOL M 30x2,0 | 22 L | 28 | 64 | 36 |
| 19 | 380303373 | DKOL M 26x1,5 | 18 L | 34 | 75 | 32 |
| 19 | 380302813 | DKOL M 30x2,0 | 22 L | 31 | 71 | 36 |
| 25 | 380302814 | DKOL M 36x2,0 | 28 L | 32 | 83 | 41 |
| 31 | 380303433 | DKOL M 45x2,0 | 35 L | 36 | 94 | 50 |
| 38 | 380303434 | DKOL M 52x2,0 | 42 L | 37 | 102 | 60 |



DKOS gerade für Standard u. 4 SP
DKOS Male Thread for Standard and 4 SP Use

| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung (F) Identification | Rohr Tube | H | L | S |
|----|---|--|--------------|----|-----|----|
| 4 | 390300219 | DKOS M 16x1,5 | 8 S | 21 | 45 | 19 |
| 5 | 380301901 | DKOS M 14x1,5 | 6 S | 21 | 46 | 17 |
| 5 | 380301445 | DKOS M 16x1,5 | 8 S | 21 | 46 | 19 |
| 6 | 380302932 | DKOS M 16x1,5 | 8 S | 22 | 50 | 19 |
| 6 | 380303032 | DKOS M 18x1,5 | 10 S | 24 | 52 | 22 |
| 8 | 380301135 | DKOS M 18x1,5 | 10 S | 24 | 52 | 22 |
| 8 | 380303415 | DKOS M 20x1,5 | 12 S | 24 | 52 | 24 |
| 10 | 380303385 | DKOS M 20x1,5 | 12 S | 24 | 54 | 24 |
| 10 | 380303791 | DKOS M 22x1,5 | 14 S | 28 | 58 | 27 |
| 12 | 380303409 | DKOS M 24x1,5 | 16 S | 29 | 52 | 30 |
| 16 | 380302858 | DKOS M 30x2,0 | 20 S | 33 | 69 | 36 |
| 19 | 380303367 | DKOS M 30x2,0 | 20 S | 36 | 76 | 36 |
| 19 | 380303098 | DKOS M 36x2,0 | 25 S | 38 | 78 | 41 |
| 25 | 380303501 | DKOS M 36x2,0 | 25 S | 40 | 91 | 46 |
| 25 | 380303665 | DKOS M 42x2,0 | 30 S | 40 | 91 | 50 |
| 31 | 380303832 | DKOS M 52x2,0 | 38 S | 45 | 103 | 60 |
| 38 | 380304970 | DKOS M 52x2,0 | 38 S | 45 | 110 | 60 |





Pressarmatur DKOL / DKOS 90° Bogen - Konus 24° mit O-Ring
Crimp Fitting DKOL/DKOS, Sealing Cone 90° with O-Ring suitable for Cone
24°

Oberflächenbeschichtung Chrom3
Surface Coating Chrome3

| DKOL 90° für Standard u. 4 SP | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--------------|-----|-----|----|
| Standard and 4 SP Use | | | | | | |
| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung (F) Identification | Rohr Tube | H | K | S |
| 4 | 390300190 | DKOL M 12x1,5 | 6 L | 35 | 33 | 14 |
| 5 | 380303930 | DKOL M 12x1,5 | 6 L | 27 | 28 | 17 |
| 6 | 380302461 | DKOL M 12x1,5 | 6 L | 26 | 26 | 17 |
| 6 | 380302815 | DKOL M 14x1,5 | 8 L | 29 | 29 | 17 |
| 6 | 380302883 | DKOL M 16x1,5 | 10 L | 31 | 33 | 19 |
| 6 | 380303189 | DKOL M 18x1,5 | 12 L | 29 | 32 | 22 |
| 8 | 380302816 | DKOL M 16x1,5 | 10 L | 31 | 33 | 19 |
| 8 | 380303493 | DKOL M 18x1,5 | 12 L | 25 | 32 | 22 |
| 10 | 380302886 | DKOL M 16x1,5 | 10 L | 31 | 31 | 19 |
| 10 | 380302817 | DKOL M 18x1,5 | 12 L | 31 | 33 | 22 |
| 10 | 380303272 | DKOL M 22x1,5 | 15 L | 31 | 35 | 27 |
| 12 | 380302818 | DKOL M 22x1,5 | 15 L | 37 | 38 | 27 |
| 12 | 380302030 | DKOL M 26x1,5 | 18 L | 37 | 40 | 32 |
| 16 | 380302819 | DKOL M 26x1,5 | 18 L | 44 | 45 | 32 |
| 16 | 380301673 | DKOL M 30x2,0 | 22 L | 44 | 47 | 36 |
| 19 | 380302067 | DKOL M 26x1,5 | 18 L | 54 | 57 | 32 |
| 19 | 380302820 | DKOL M 30x2,0 | 22 L | 54 | 52 | 36 |
| 25 | 380302821 | DKOL M 36x2,0 | 28 L | 70 | 66 | 41 |
| 31 | 380301880 | DKOL M 45x2,0 | 35 L | 84 | 83 | 50 |
| 38 | 380303414 | DKOL M 52x2,0 | 42 L | 100 | 100 | 60 |

| DKOS gerade für Standard u. 4 SP | | | | | | |
|---|---|--|--------------|-----|-----|----|
| DKOS straight for Standard and 4 SP Use | | | | | | |
| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung (F) Identification | Rohr Tube | 30 | K | S |
| 4 | 390300199 | DKOS M 16x1,5 | 8 S | 25 | 35 | 19 |
| 5 | 380304973 | DKOS M 14x1,5 | 6 S | 27 | 28 | 17 |
| 5 | 380304974 | DKOS M 16x1,5 | 8 S | 27 | 28 | 19 |
| 6 | 380302934 | DKOS M 16x1,5 | 8 S | 29 | 29 | 19 |
| 6 | 380303372 | DKOS M 18x1,5 | 10 S | 29 | 30 | 22 |
| 8 | 380301695 | DKOS M 18x1,5 | 10 S | 31 | 33 | 22 |
| 8 | 380303416 | DKOS M 20x1,5 | 12 S | 28 | 32 | 24 |
| 10 | 380303397 | DKOS M 20x1,5 | 12 S | 31 | 33 | 24 |
| 10 | 380301623 | DKOS M 22x1,5 | 14 S | 34 | 37 | 27 |
| 12 | 380303411 | DKOS M 24x1,5 | 16 S | 39 | 42 | 30 |
| 16 | 380303421 | DKOS M 30x2,0 | 20 S | 44 | 49 | 36 |
| 19 | 380304427 | DKOS M 30x2,0 | 20 S | 54 | 55 | 36 |
| 19 | 380303632 | DKOS M 36x2,0 | 25 S | 54 | 57 | 46 |
| 25 | 380302530 | DKOS M 36x2,0 | 25 S | 70 | 70 | 46 |
| 25 | 380303666 | DKOS M 42x2,0 | 30 S | 70 | 66 | 50 |
| 31 | 380303835 | DKOS M 52x2,0 | 38 S | 84 | 80 | 60 |
| 38 | 380303836 | DKOS M 52x2,0 | 38 S | 100 | 101 | 60 |




Pressarmatur DKOL / DKOS 45° Bogen - Konus 24° mit O-Ring
Crimp Fitting DKOL/DKOS, Sealing Cone 45° with O-Ring suitable for Cone 24°

Oberflächenbeschichtung Chrom3
Surface Coating Chrome3


DKOL 45° für Standard u. 4 SP / Standard and 4 SP Use

| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung (F) Identification | Rohr Tube | H | K | S |
|----|---|--|--------------|-----|----|----|
| 4 | 390300191 | DKOL M 12x1,5 | 6 L | 33 | 22 | 14 |
| 5 | 380303929 | DKOL M 12x1,5 | 6 L | 34 | 14 | 14 |
| 6 | 380302690 | DKOL M 12x1,5 | 6 L | 35 | 14 | 14 |
| 6 | 380302822 | DKOL M 14x1,5 | 8 L | 36 | 14 | 17 |
| 6 | 380302884 | DKOL M 16x1,5 | 10 L | 38 | 16 | 19 |
| 6 | 380303452 | DKOL M 18x1,5 | 12 L | 39 | 17 | 22 |
| 8 | 380302823 | DKOL M 16x1,5 | 10 L | 39 | 17 | 19 |
| 8 | 380303662 | DKOL M 18x1,5 | 12 L | 39 | 18 | 22 |
| 10 | 380302896 | DKOL M 16x1,5 | 10 L | 39 | 16 | 19 |
| 10 | 380302817 | DKOL M 18x1,5 | 12 L | 40 | 18 | 22 |
| 10 | 380301037 | DKOL M 22x1,5 | 15 L | 42 | 19 | 27 |
| 12 | 380302818 | DKOL M 22x1,5 | 15 L | 46 | 19 | 27 |
| 12 | 380304743 | DKOL M 26x1,5 | 18 L | 47 | 21 | 32 |
| 16 | 380302819 | DKOL M 26x1,5 | 18 L | 53 | 22 | 32 |
| 16 | 380303319 | DKOL M 30x2,0 | 22 L | 54 | 23 | 36 |
| 19 | 380302603 | DKOL M 26x1,5 | 18 L | 66 | 29 | 32 |
| 19 | 380302820 | DKOL M 30x2,0 | 22 L | 62 | 25 | 36 |
| 25 | 380302821 | DKOL M 36x2,0 | 28 L | 80 | 31 | 41 |
| 31 | 380303027 | DKOL M 45x2,0 | 35 L | 96 | 40 | 50 |
| 38 | 380303435 | DKOL M 52x2,0 | 42 L | 115 | 48 | 60 |



DKOS 45° für Standard u. 4 SP
Standard and 4 SP Use

| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung (F) Identification | Rohr Tube | H | K | S |
|----|---|--|--------------|-----|----|----|
| 4 | 390300209 | DKOS M 16x1,5 | 8 S | 36 | 20 | 19 |
| 5 | 380304976 | DKOS M 14x1,5 | 6 S | 35 | 14 | 19 |
| 5 | 380304977 | DKOS M 16x1,5 | 8 S | 36 | 14 | 19 |
| 6 | 380302933 | DKOS M 16x1,5 | 8 S | 38 | 16 | 22 |
| 6 | 380300095 | DKOS M 18x1,5 | 10 S | 39 | 17 | 24 |
| 8 | 380301274 | DKOS M 18x1,5 | 10 S | 39 | 17 | 22 |
| 8 | 380303417 | DKOS M 20x1,5 | 12 S | 39 | 18 | 24 |
| 10 | 380304864 | DKOS M 20x1,5 | 12 S | 40 | 18 | 24 |
| 10 | 380301691 | DKOS M 22x1,5 | 14 S | 42 | 19 | 27 |
| 12 | 380303410 | DKOS M 24x1,5 | 16 S | 47 | 21 | 30 |
| 16 | 380302859 | DKOS M 30x2,0 | 20 S | 56 | 25 | 36 |
| 19 | 380301744 | DKOS M 30x2,0 | 20 S | 64 | 27 | 36 |
| 19 | 380300894 | DKOS M 36x2,0 | 25 S | 64 | 28 | 46 |
| 25 | 380303502 | DKOS M 36x2,0 | 25 S | 64 | 28 | 41 |
| 25 | 380303100 | DKOS M 42x2,0 | 30 S | 80 | 31 | 50 |
| 31 | 380303837 | DKOS M 52x2,0 | 38 S | 94 | 38 | 60 |
| 38 | 380304978 | DKOS M 52x2,0 | 38 S | 115 | 49 | 60 |



Pressarmatur CEL / CES Konus 24° Außengewinde

Crimp Fitting CEL/CES, 24° Cone, Male Thread


Oberflächenbeschichtung Chrom3

Surface Coating Chrome3

CEL gerade für Standard u. 4 SP

Straight Thread CEL, Standard and 4 SP Use


| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung (F) Identification | Rohr Tube | H | L | S |
|----|---|--|--------------|----|-----|----|
| 5 | | CEL M 12x1,5 | 6 L | 21 | 46 | 12 |
| 6 | 380300342 | CEL M 12x1,5 | 6 L | 21 | 49 | 12 |
| 6 | 380303338 | CEL M 14x1,5 | 8 L | 21 | 49 | 14 |
| 6 | 380302881 | CEL M 16x1,5 | 10 L | 23 | 51 | 17 |
| 6 | 380301742 | CEL M 18x1,5 | 12 L | 23 | 51 | 19 |
| 8 | 380303363 | CEL M 16x1,5 | 10 L | 23 | 51 | 17 |
| 8 | 380303441 | CEL M 18x1,5 | 12 L | 23 | 51 | 19 |
| 10 | 380304501 | CEL M 16x1,5 | 10 L | 23 | 53 | 17 |
| 10 | 380303364 | CEL M 18x1,5 | 12 L | 23 | 53 | 19 |
| 10 | 380303303 | CEL M 22x1,5 | 15 L | 25 | 56 | 22 |
| 12 | 380303316 | CEL M 22x1,5 | 15 L | 26 | 59 | 22 |
| 12 | 380301180 | CEL M 26x1,5 | 18 L | 28 | 61 | 27 |
| 16 | 380303395 | CEL M 26x1,5 | 18 L | 28 | 64 | 27 |
| 16 | 380303396 | CEL M 30x2,0 | 22 L | 30 | 66 | 30 |
| 19 | 380301604 | CEL M 26x1,5 | 18 L | 29 | 70 | 27 |
| 19 | 380302887 | CEL M 30x2,0 | 22 L | 31 | 72 | 30 |
| 25 | 380303070 | CEL M 36x2,0 | 28 L | 35 | 86 | 36 |
| 31 | 380303071 | CEL M 45x2,0 | 35 L | 40 | 97 | 46 |
| 38 | 380303562 | CEL M 52x2,0 | 42 L | 42 | 106 | 55 |



CES gerade für Standard u. 4 SP

Straight Thread CES/Standard and 4 SP Use

| DN | Schieffer Material-Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung (F) Identification | Rohr Tube | H | L | S |
|----|---|--|--------------|----|-----|----|
| 5 | 380304971 | CES M 14x1,5 | 6 S | 23 | 48 | 14 |
| 5 | 380304972 | CES M 16x1,5 | 8 S | 23 | 48 | 17 |
| 6 | 380303563 | CES M 14x1,5 | 6 S | 23 | 51 | 14 |
| 6 | 380302935 | CES M 16x1,5 | 8 S | 23 | 51 | 17 |
| 6 | 380303475 | CES M 18x1,5 | 10 S | 24 | 52 | 19 |
| 8 | 380301609 | CES M 18x1,5 | 10 S | 24 | 52 | 19 |
| 8 | 380300635 | CES M 20x1,5 | 12 S | 25 | 53 | 22 |
| 10 | 380301633 | CES M 18x1,5 | 10 S | 24 | 55 | 19 |
| 10 | 380304371 | CES M 20x1,5 | 12 S | 25 | 56 | 22 |
| 10 | 380303082 | CES M 22x1,5 | 14 S | 27 | 58 | 22 |
| 12 | 380301690 | CES M 22x1,5 | 14 S | 28 | 61 | 22 |
| 12 | 380303864 | CES M 24x1,5 | 16 S | 29 | 62 | 24 |
| 16 | 380303083 | CES M 30x2,0 | 20 S | 32 | 68 | 30 |
| 19 | 380304417 | CES M 30x2,0 | 20 S | 33 | 74 | 30 |
| 19 | 380302750 | CES M 36x2,0 | 25 S | 37 | 78 | 36 |
| 25 | 380303332 | CES M 36x2,0 | 25 S | 39 | 90 | 36 |
| 25 | 380301694 | CES M 42x2,0 | 30 S | 43 | 94 | 46 |
| 31 | 380301704 | CES M 42x2,0 | 30 S | 44 | 101 | 46 |
| 31 | 380300932 | CES M 52x2,0 | 38 S | 48 | 105 | 55 |
| 38 | 380301722 | CES M 52x2,0 | 38 S | 48 | 112 | 55 |



Pressarmatur AGR (AGB) Konus 60° Außengewinde

Crimp Fitting, AGR (AGB), 60° Cone, Male Thread


Oberflächenbeschichtung Chrom3

Surface Coating Chrome3

AGR gerade für Standard u. 4 SP

Male Thread/AGR - Standard and 4SP Use

| DN | Schieffer MaterialNr. Material No. | Schieffer Bezeichnung (F) Identification | H | L | S |
|----|--|--|----|-----|----|
| 5 | 380300202 | AGR G 1/8"-28 | 20 | 45 | 14 |
| 5 | 380300210 | AGR G 1/4"-19 | 24 | 49 | 19 |
| 6 | 380300311 | AGR G 1/8"-19 | 20 | 48 | 14 |
| 6 | 380302123 | AGR G 1/4"-19 | 25 | 53 | 19 |
| 6 | 380302760 | AGR G 3/8"-19 | 27 | 55 | 22 |
| 6 | 380302880 | AGR G 1/2"-14 | 32 | 60 | 27 |
| 8 | 380300890 | AGR G 1/4"-19 | 25 | 53 | 19 |
| 8 | 380303488 | AGR G 3/8"-19 | 27 | 55 | 22 |
| 8 | 380300214 | AGR G 1/2"-14 | 32 | 60 | 27 |
| 10 | 380300215 | AGR G 1/4"-19 | 25 | 55 | 19 |
| 10 | 380303962 | AGR G 3/8"-19 | 27 | 58 | 22 |
| 10 | 380302853 | AGR G 1/2"-14 | 32 | 62 | 27 |
| 12 | 380300990 | AGR G 3/8"-19 | 28 | 61 | 22 |
| 12 | 380302854 | AGR G 1/2"-14 | 33 | 66 | 27 |
| 12 | 380302857 | AGR G 5/8"-14 | 35 | 68 | 30 |
| 12 | 380302869 | AGR G 3/4"-14 | 36 | 69 | 32 |
| 16 | 380300870 | AGR G 1/2"-14 | 33 | 69 | 27 |
| 16 | 380302870 | AGR G 5/8"-14 | 35 | 71 | 30 |
| 16 | 380300323 | AGR G 3/4"-14 | 36 | 72 | 32 |
| 19 | 380302872 | AGR G 1/2"-14 | 34 | 74 | 27 |
| 19 | 380300324 | AGR G 5/8"-14 | 36 | 76 | 30 |
| 19 | 380302855 | AGR G 3/4"-14 | 37 | 77 | 32 |
| 19 | 380300325 | AGR G 1" - 11 | 42 | 82 | 41 |
| 25 | 380302873 | AGR G 3/4"-14 | 38 | 89 | 32 |
| 25 | 380304412 | AGR G 1" - 11 | 43 | 94 | 41 |
| 25 | 380300327 | AGR G 1 1/4"-11 | 46 | 97 | 50 |
| 31 | 380300328 | AGR G 1 1/4"-11 | 47 | 105 | 50 |
| 31 | 380302879 | AGR G 1 1/2"-11 | 50 | 108 | 55 |
| 38 | 380300330 | AGR G 1 1/2"-11 | 50 | 115 | 55 |
| 38 | 380302888 | AGR G 2" - 11 | 55 | 119 | 70 |
| 51 | 380300331 | AGR G 2" - 11 | 56 | 126 | 70 |



Pressarmatur DKR gerade Konus 60° Außengewinde
Crimp Fitting DKR, 60° Cone, Male Thread

Oberflächenbeschichtung Chrom3
Surface Coating Chrome3

DKR gerade für Standard u. 4 SP
DKR Male Thread Standard and 4 SP Use

| DN | Schieffer Material Nr. Material No. | Schieffer Bezeichnung (G) Identification (G) | H | L | SW |
|----|---|--|----|-----|----|
| 5 | 380302904 | DKR G 1/8"-28 | 16 | 41 | 14 |
| 5 | 380302909 | DKR G 1/4"-19 | 19 | 44 | 19 |
| 6 | 380302900 | DKR G 1/8"-19 | 17 | 45 | 14 |
| 6 | 380303058 | DKR G 1/4"-19 | 19 | 47 | 19 |
| 6 | 380302639 | DKR G 3/8"-19 | 22 | 50 | 22 |
| 6 | 380301661 | DKR G 1/2"-14 | 23 | 51 | 27 |
| 8 | 380303060 | DKR G 1/4"-19 | 19 | 47 | 19 |
| 8 | 380303489 | DKR G 3/8"-19 | 22 | 50 | 22 |
| 8 | 380304968 | DKR G 1/2"-14 | 23 | 51 | 27 |
| 10 | 380300874 | DKR G 1/4"-19 | 19 | 49 | 19 |
| 10 | 380304021 | DKR G 3/8"-19 | 21 | 51 | 22 |
| 10 | 380303491 | DKR G 1/2"-14 | 23 | 54 | 27 |
| 12 | 380300206 | DKR G 3/8"-19 | 22 | 56 | 22 |
| 12 | 380303386 | DKR G 1/2"-14 | 23 | 56 | 27 |
| 12 | 380300873 | DKR G 5/8"-14 | 24 | 57 | 30 |
| 12 | 380300800 | DKR G 3/4"-14 | 27 | 60 | 32 |
| 16 | 380300865 | DKR G 1/2"-14 | 23 | 59 | 27 |
| 16 | 380300193 | DKR G 5/8"-14 | 23 | 59 | 30 |
| 16 | 380300194 | DKR G 3/4"-14 | 27 | 63 | 32 |
| 19 | 380302005 | DKR G 1/2"-14 | 24 | 65 | 27 |
| 19 | 380302000 | DKR G 5/8"-14 | 24 | 64 | 30 |
| 19 | 380303590 | DKR G 3/4"-14 | 27 | 67 | 32 |
| 19 | 380303013 | DKR G 1" - 11 | 30 | 70 | 41 |
| 25 | 380302003 | DKR G 3/4"-14 | 28 | 79 | 32 |
| 25 | 380304412 | DKR G 1" - 11 | 30 | 81 | 41 |
| 25 | 380304668 | DKR G 1 1/4"-11 | 35 | 86 | 50 |
| 31 | 380302021 | DKR G 1 1/4"-11 | 34 | 92 | 50 |
| 31 | 380304922 | DKR G 1 1/2"-11 | 36 | 93 | 55 |
| 38 | 380301989 | DKR G 1 1/2"-11 | 34 | 99 | 55 |
| 38 | 380302888 | DKR G 2" - 11 | 39 | 103 | 70 |
| 51 | 380302829 | DKR G 2" - 11 | 37 | 107 | 70 |

